



BTL9

Banda de rodamiento radial liviana categoría Start recomendada para montaje en trailer (eje libre) para el segmento autopista y ruta.



APLICACIÓN


Autopista/ Ruta



CONFIGURACIÓN

Eje libre

MATRIZ DE APLICACIÓN



① **HOMBROS REDONDEADOS**
que minimizan los efectos del arrastre lateral.

② **EYECTOR DE PIEDRAS Y DISEÑO INNOVADOR,**
prolongando la vida útil de la carcasa / casco.

RECOMENDADA PARA CAMINOS PAVIMENTADOS
de corta, media y larga distancia.

VERSATILIDAD DE APLICACIÓN EN NEUMÁTICOS RADIALES.

PROPORCIONA BUENA ESTABILIDAD.

PRODUCTO LIVIANO TAMBIÉN INDICADO PARA CARCASAS MAS FATIGADAS
aún aptas técnicamente para ser recapadas.

CÓDIGOS

MEDIDAS

ANCHO DE BANDA

PROFUNDIDAD DE ESTRÍAS (MM)

1002641	210	210 mm	9,0
1002642	220	220 mm	9,0
1002643	230	230 mm	9,0
1002644	240	240 mm	9,0
1002645	250	250 mm	9,0
1002646	260	260 mm	9,0